

OSMOLATOR[®] 3

NUOVO

TUNZE[®]
Aquatic Eco Engineering

Closest to nature


Nel biotopo naturale **condizioni osmotiche equilibrate**, cioè il contenuto di sali / ioni disciolti, garantiscono uno sviluppo **adattato alla specie** e la conservazione delle comunità animali e vegetali.



Norbert Tunze lo ha riconosciuto già negli anni '80 e ha sviluppato il primo **Osmolator**[®] per la acquariofilia – un **regolatore del livello dell'acqua** preciso e affidabile per garantire condizioni osmotiche stabili e costanti in ogni biotopo di acqua dolce e marina.

L'Osmolator[®] è ancora **LO** strumento imbattibile per il monitoraggio delle condizioni osmotiche nell'acquario e, grazie a oltre 40 anni di **esperienza** con questo prodotto di successo, TUNZE[®] offre ora sul mercato il miglior Osmolator[®] **di tutti i tempi!**

Proprio come il suo predecessore, l'Osmolator[®] 3 viene prodotto dalla pompa al sensore nel nostro stabilimento di produzione a Penzberg e consente una compensazione automatica e precisa dell'acqua evaporata. Reagisce anche alle più piccole **fluttuazioni di livello da 0,5 mm** e i suoi componenti forniscono la migliore funzionalità per la moderna acquariofilia:



Il sensore ottico ampio e preciso rileva il livello dell'acqua con una precisione di 0,5 mm, resiste a bolle d'aria, depositi e graffi.

Il sensore termico di sicurezza indipendente spegne la pompa Turbelle[®] High Jet 5030 e garantisce una protezione contro il troppopieno al 100%.



Pompa dosatrice high-tech Turbelle[®] High Jet 5030 di lunga durata con una prevalenza massima di 6,2 m e funzionamento piacevolmente silenzioso grazie ad una vera onda sinusoidale trifase.



Cavo TUNZE[®] high-tech specifico per l'acquariofilia esigente. Con notevole resistenza all'abrasione, all'acqua di mare ed all'impatto meccanico. Con una guaina intermedia del cavo ad alto contrasto per rilevare i danni in una fase iniziale. Prodotto in Baviera da MEDI Kabel.



Tubo TUNZE[®] flessibile, ma non tende a piegarsi. A basse emissioni, resistente all'idrolisi e ai microbi. Connettore push-in G1/4" - Ø6mm resistente alla corrosione per una facile installazione e una presa sicura. Spine e connettori impermeabili.



Costruzione compatta all-in-one con supporto magnetico e supporto per tubo per il fissaggio a qualsiasi bordo dell'acquario o nel filtro dell'acquario fino a 15 mm.



Il Osmolator[®] 3 include una pompa alimentazione di qualità, tubo e Richiede solo un contenitore come riserva d'acqua. Questo prodotto viene consegnato in una confezione realizzata con materie prime rinnovabili e ha una garanzia di 5 anni!

dosatrice high-tech Turbelle[®] High Jet 5030, supporto per tubo.



www.tunze.com